

Rampsäkerhet

1. Beskrivning

Vid Karlstad Airport är flygplatsens område uppdelat i en Flygsida och en Landsida. Den plats på flygsidan som används för uppställning, parkering samt lastning och lossning av luftfartyg kallas för stationsplattan eller rampen. I denna AR klargörs vilka regler som gäller vid arbete och verksamhetsutövning på rampen.

2. Status

Denna AR (AR.5:1.13) ersätter tidigare utgående AR (AR.5:1.09) från 2009-09-01

3. Regel

3.1 Allmänt

Vid arbete på rampen är flygsäkerheten prioriterad högst. För att få vistas självständigt på rampen, krävs specifik behörighet. För att få utföra ramparbeten, krävs specifik utbildning för aktuella moment. För att utföra tillfälliga arbeten på rampen krävt specifikt tillstånd vid varje enskilt tillfälle, utfärdat av behörig person.

3.2 Klädsel

Vid arbeten på flygsidan och runt luftfartyg skall samtliga personer bära gul varselväst. Personer som utför arbeten på rampen skall bära lämplig skyddsutrustning, såsom skydds- skor och hörselskydd. Vid arbete på rampen är kortbyxor ej tillåtet. Personlig behörighets -badge (alt. besöksbadge) skall bäras väl synligt i brösthöjd.

3.3 Utbildning

Utöver generell security/safety -utbildning krävs att personer som utför arbeten på rampen har rätt utbildning för respektive arbetsuppgift, såsom exempelvis för tankning, avisning, lastning/lossning, rangering och uppstart samt specifik kunskap om gällande flygsäkerhets- bestämmelser (T.ex. kopplat till spärmlinjer, riskzoner runt luftfartyg, flygbolagsspecifika regler samt uppställningsplatser för ramp- och nöd -utrustning.)

3.5 Fordonskörning

För att få framföra fordon på rampen (inklusive dragtruckar, lastband, trappor mm.) krävs den generella utbildningen "Fordonskörning på flygplats", samt specifik kompetensutbildning för aktuellt fordon. (Mer om fordonskörning i separat AR)

3.6 Tillsyn

Ansvar för att gällande bestämmelser för "rampsäkerhet" efterlevs, är tjänstgörande arbetsledare inom respektive organisation. Om avvikelser förekommer skall rapport upprättas enligt separat rutin.